



NYM-J - PVC Installationsleitung für Gebäude. Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegten Beton

- Standardleitung für Putz und Mauerwerk

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz
- Im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen
- Für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind

Aufbau

- Leiter aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Füllmischung über dem Aderverband
- Außenmantel auf PVC-Basis

Norm-Referenzen / Zulassungen

- VDE 0250 Teil 204

Produkteigenschaften

- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Technische Daten

Ader-Ident-Code	Bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 (Anhang T9) Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: Installationsleitung
Leiteraufbau	Ein- oder mehrdrähtig ? 16 mm ² : mehrdrähtig
Mindestbiegeradius	Feste Verlegung: 4 x Außendurchmesser
Nennspannung	U ₀ /U: 300/500 V
Prüfspannung	2000 V
Schutzleiter	-J in NYM-J/Abmessung mit "G": Mit PE-Schutzleiter "-O" in NYM-O/Abmessung mit "X": Kein PE-Schutzleiter
Temperaturbereich	Bei Verlegung: +5°C bis +60°C Fest verlegt: -40°C bis +70°C