



ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 3G0,75, 1.Ende rechtwinkliger Schukostecker/2.Ende Kaltgerätedose oder abgemantelt

- Andere Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Elektrische Geräte
- Apparate und Maschinen

Aufbau

- 1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
- Anderes Ende: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen
- Auf Anfrage alternativ: 1. Ende mit angespritztem Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt, 2. Ende mit angespritzter, gerader Kaltgerätedose (siehe Bild)

Produkteigenschaften

- Für weitere Informationen bzgl. internationalen Steckern, besuchen Sie bitte unseren Kabelkonfigurator unter www.lappkabel.de
- Abgesehen von den zu beachtenden, leitungsbezogenen Verwendungseinschränkungen gemäß der Anwendungsnorm HD 516/VDE 0298-300 für diese PVC-Leitung H03VV-F ist außerdem zu berücksichtigen, dass hellere, von schwarz abweichende Außenmantelfarben die UV-Beständigkeit des

Außenmantels und somit die Verwendbarkeit der vollständigen Leitung unter direkter Sonneneinstrahlung signifikant einschränken

Technische Daten

Ader-Ident-Code	HD 308/VDE 0293-308: 3-adrig mit Schutzleiter
Leiteraufbau	Feindrätig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Nennspannung	U0: 250 V AC
Prüfspannung	2000 V
Schutzleiter	G = mit Schutzleiter GN/GE
Temperaturbereich	Flexibler Einsatz: -5°C bis +70°C