CHARGE M2 TFP/T2C S

Mikrobenfest; Beständig gegen Öl, Staub und Wasser; Spezielle Leitungskonstruktion für eine lange Lebensdauer; Kälteflexibel; Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen

- Konfektion mit In-Cable Control Box für Lademodus 2 für Elektrofahrzeuge mit Typ 2 Fahrzeug-Inlet

Versand und Lieferung

CE RoHS

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Für Ladestationen, Elektro- und Plug-in Hybridfahrzeuge

Nutzen

- Mikrobenfest
- Beständig gegen Öl, Staub und Wasser
- Spezielle Leitungskonstruktion für eine lange Lebensdauer
- Kälteflexibel
- Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen

Aufbau

- H07BQ-F: ?Leitung von Typ F Stecker bis ICCB
- Typ 2 Steckverbinder sind im 2-Komponentenverfahren umspritzt für optimale Ergonomie
- Typ F Kabelstecker sind umspritzt

Produkteigenschaften

- Ladestrom in 5 Stufen wählbar von 6-13A
- Schutzleiterüberwachung inklusive
- PUR Außenmantel
- All-Wetter Steuerleitung

Technische Daten

Zulassungen	gemäß VDE-AR-E2283-5 gemäß EN 61851-1
Temperaturbereich	Bewegt: -30°C bis +50°C