



Ladesteckdose und Controller optimal aufeinander abgestimmt

- Robuste und langlebige Ladesteckdose für häufiges Stecken

Versand und Lieferung

SUITABLE FOR OUTDOOR USE	GOOD CHEMICAL RESISTANCE	E-MOBILITY	COLD RESISTANT	CORROSION RESISTANT	MECHANICAL RESISTANCE	ASSEMBLY TIME	OIL RESISTANT	ROBUST	RELIABILITY	UV RESISTANT
 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- zum Einbau in Ladestationen

Nutzen

- Ladesteckdose und Controller optimal aufeinander abgestimmt

Aufbau

- Schraubanschluss für 3P+N+PE sowie PP und CP
- mit easy CONTACT und versilberten Kontakten
- Steckerverriegelung mit integriertem Aktuator
- inklusive Klappdeckel

Produkteigenschaften

- 5 unterschiedliche Varianten für alle Einbausituationen
- Ladesteckdose Typ 2 nach IEC62196-1,2 und IEC 61851-1
- Optional wählbar: Deckelverriegelung, RGB LED, flacher Aufbau

Technische Daten

Nennspannung	200/346V – 240/415V
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C