Industrial Ethernet Anschlussleitung H M12 auf offenes Ende

Industrial Ethernet Patchcord , M12, D-codiert, gerade oder gewinkelt auf freies Leitungsende, halogenfreies Material, Cat.5 2-paarig

- Industrial Ethernet-Leitung

Versand und Lieferung

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen
- Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Für Innenbereich
- Für flexible Anwendung (7-drähtiger Litzenleiter)
- Automatisierungstechnik

Nutzen

- Lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten
- Für direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten
- CAT.5-Performance
- Für direkte Steckerkonfektion geeignet

Industrial Ethernet Anschlussleitung H M12 auf offenes Ende

Aufbau

- Flexibler feindrähtiger Kupferleiter
- Paarverseilung ermöglicht weitestgehend störungsfreien Betrieb (Entkopplung)
- Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound
- Farbe: wasserblau (RAL 5021)
- Vorkonfektionierte Anschlussleitung mit M12 Stecker auf freies Leitungsende
- 4 poliger M12 Stecker mit Rüttelsicherung

Produkteigenschaften

- Erfüllt die Anforderungen nach CAT.5e, ISO/IEC 11801 und EN 50173, Klasse D
- 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet

Technische Daten

Mindestbiegeradius	Bewegt: 15 x Außendurchmesser Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser
Schutzart	IP 67 / IP 69K
Temperaturbereich	Bei Verlegung: -5°C bis +60°C Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Wellenwiderstand	100 Ohm +- 15%