Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U





Die Verwendung von Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U als Bildschirm-Zuleitung führt bei ausgedehnten Anlagen zur Vermeidung der Häufung einzelner Kabel bei paralleler Führung über größere Strecken; Kostensparende Montage und größerer mechanischer Schutz der empfindlichen Einzelkabel

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Nutzen

- Die Verwendung von Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U als Bildschirm-Zuleitung führt bei ausgedehnten Anlagen zur Vermeidung der Häufung einzelner Kabel bei paralleler Führung über größere Strecken.
- Kostensparende Montage und größerer mechanischer Schutz der empfindlichen Einzelkabel

Aufbau

- 2 x Einzelkoaxkabel Type RG 59 B/U
- Zwillingsleitung
- PVC Mantel
- Farbe: schwarz

Produkteigenschaften

• Multi-Koaxial-Kabel dienen der einfacheren Verlegung gegenüber der Einzelverlegung

Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U



Technische Daten

In Anlehnung an Mindestbiegeradius Temperaturbereich Ähnliche MIL-Vorschrift MIL-DTL17 H Fest verlegt: 15 x Kabeldurchmesser Fest verlegt: -40°C bis +80°C