AS-Interface Module (IP67)

Robuste und kompakte AS-Interface I/O Module für die werkzeuglose Montage der Busleitung, IP67, integrierte LED Diagnose, S/A Anschlüsse (M12- oder M8)

- Mit M12 Schnellverriegelungssystem, Metallgewinde
- Werkzeuglose AS-Interface Schnellmontage

Versand und Lieferung

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie

Nutzen

- Genormte Schnittstellen
- Zur dezentralen Automatisierung
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Einfache Installation

- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL: E334317

Produkteigenschaften

- AS-Interface Modul Slave
- Integration von Feldbusanschaltung und Eingabe- /Ausgabe-Ebene
- Digitale Eingänge/Ausgänge in M12 oder M8 Anschlusstechnik für Sensoren/Aktoren
- Flachkabel Durchdringungstechnik als Anschlussart für M12 Module
- M12 Anschlussart für M8 Module
- LED Diagnose- und Status-Anzeigen
- Kurzschluss- und Überlastschutz

Technische Daten

Anschlussart	Flachkabel-Durchdringungstechnik / M12 Anschlusstechnik
Feldbussystem	AS-Interface
Montage	Wandmontage für M12/M8 Module Hut-Schiene (35 mm) für M12 Module
Polzahl	2
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Temperatur (Lagerung/Transport)	-25°C bis +85°C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25°C bis +70°C
Versorgungsspannung	26,5 V DC PELV bis 31,6 V DC PELV