




Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation; Platzersparnis durch kompakte Abmessungen; Schnelle und einfache Fehlerverfolgung; Genormte Schnittstellen

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie

Nutzen

- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Genormte Schnittstellen

Aufbau

- Dauerflexible Steuerleitung
- Aufbau: 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)
- Aderfarben braun(1), blau(3), schwarz(4)
- Außenmantel: PUR, halogenfrei
- Außenmantelfarbe: Schwarz

Produkteigenschaften

- 3-polige Steckverbinder
- Ausführung Stecker mit M12-Gewinde auf Buchse mit M8-Gewinde
- Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Schleppkettentauglich

Technische Daten

Kodierung	A-Standard
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontakt	CuSn
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Schutzart	IP65/IP67/IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)	Stecker/Buchse -25°C bis +90°C Kabel, feste Verlegung -40°C bis +80°C Kabel, bewegliche Verlegung -25°C bis +80°C