




Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation; Platzersparnis durch kompakte Abmessungen; Schnelle und einfache Fehlerverfolgung; Genormte Schnittstellen

## [Versand und Lieferung](#)



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie

### Nutzen

- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Genormte Schnittstellen

## Aufbau

- Dauerflexible Steuerleitung
- Aufbau: 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm)
- Aderfarben braun(1), blau(3), schwarz(4)
- Außenmantel: PUR, halogenfrei
- Außenmantelfarbe: Schwarz

## Produkteigenschaften

- 3-polige Steckverbinder
- Ausführung Stecker mit M8-Gewinde auf Buchse mit M12-Gewinde
- Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Schleppkettentauglich

## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodierung                     | A-Standard                                                                                                                       |
| Material Griffkörper          | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend                                                                                       |
| Material Kontaktoberfläche    | Ni/Au                                                                                                                            |
| Material Kontakt              | CuSn                                                                                                                             |
| Material Rändel               | Zinkdruckguss, vernickelt                                                                                                        |
| Schutzart                     | IP65/IP67/IP68                                                                                                                   |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse<br>-25°C bis +90°C<br>Kabel, feste Verlegung<br>-40°C bis +80°C<br>Kabel, bewegliche Verlegung<br>-25°C bis +80°C |