




Geschirmte Sensor-/Aktor-Leitungen in 3-, 4-, 5-poliger Ausführung als gerade und gewinkelte M12 Stecker und Buchsen

- Schleppkettentauglich

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie

Nutzen

- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
- Genormte Schnittstellen

Aufbau

- Dauerflexible Steuerleitung
- Aufbau:
 - 3 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
 - 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
 - 5 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
- Außenmantel: PUR, halogenfrei, geschirmt
- Außenmantelfarbe: Schwarz
- Abschirmung wird über Rändelverschraubung geleitet

Produkteigenschaften

- 3-, 4- und 5-polige Ausführung
- Ausführung Stecker/Buchse mit M12-Gewinde auf freies Leitungsende
- Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Schleppkettentauglich

Technische Daten

Kodierung	A-Standard
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontakt	CuSn
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	Stecker/Buchse -25°C bis +90°C Kabel, feste Verlegung -25°C bis +80°C Kabel, bewegliche Verlegung -5°C bis +80°C