



Kompaktes und einfach zu montierendes AS-Interface Modul mit M12 Anschluss für Netzerweiterungen bis zu 200 m, mit integrierter Spannungsüberwachung, IP67

- Mit integrierter Spannungsüberwachung

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie

Nutzen

- Verlängerung von AS-Interface-Netzen ohne zusätzlichen Repeater
- Topologiefreiheit bleibt vollständig erhalten
- Genormte Schnittstellen
- Einfache Installation

Aufbau

- Kompakte Bauform (Z-plug)

Produkteigenschaften

- Verlängerung von AS-Interface-Netzen von 100 m auf 200 m ohne Repeater
- Integrierte Spannungsüberwachung bei Unterschreitung der Versorgungsspannung (Spannungsschwelle: ca. 26,5 V).
 - Signalisierung erfolgt durch blinkende LED (Artikel: 22260813)
 - Signalisierung erfolgt durch Rückmeldung über das AS-Interface an den Master (Artikel: 22260814)
- AS-Interface Spezifikation 3.01
- Durchmesser: 20 mm / Bauhöhe: 45 mm
- Direkt auf AS-Interface Verteiler aufschraubbar (s. Zubehör)

Technische Daten

Anschlussart	M12 A-codiert
Feldbussystem	Stecker
Montage	AS-Interface
Polzahl	Schraubanschluss
Schutzart	4
Umgebungstemperatur (Betrieb)	IP 67
Versorgungsspannung	-25°C bis +70°C
	nach AS-Interface Spezifikation
	(Version 3.0)