



Kompakte AS-Interface Stromversorgung (1,0 A) für die Schaltschrankmontage (35 mm Hutschiene), PELV (nach IEC 61140). Einfacher Anschluss mit Käfigzugklemmen.

- Kompakte Bauform

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Für kleinere AS-Interface Netzwerke

Nutzen

- Einfache Installation
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Kompaktes AS-Interface Netzgerät für Hutschiene montage

Produkteigenschaften

- Liefert einen nominalen Ausgangsstrom von
IN = 1,0 A
- AS-Interface Spezifikation 3.01
- Kurzschluss- und Überlastschutz

Technische Daten

Anschlussart	Käfigzugfederanschluss: 0,3 - 3,5 mm ²
Feldbussystem	AS-Interface
Montage	Hut-Schiene (35 mm)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Temperatur (Lagerung/Transport)	-25°C bis +85°C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C bis +60°C
Versorgungsspannung	Primärspannungsbereich: 85 .. 265 V AC (50/60 Hz) AS-Interface Spannung: 29,5 ...31,6 V DC PELV (acc. IEC61140), (IN = 1A)