



Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für S/A Boxen mit steckbaren Stammkabelanschluß; Universell einsetzbar für S/A Installationen

- Individuelle Konfektionierung möglich

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie

Nutzen

- Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für S/A Boxen mit steckbaren Stammkabelanschluß
- Universell einsetzbar für S/A Installationen

Aufbau

- UNITRONIC® SENSOR Li9Y11 COMBI
Leiter: blanke Kupferlitze, Einzeldrahtdurchmesser: 0,1 mm für 0,34 mm², 0,18 mm für 0,5mm², 0,205 mm für 0,75 mm², 0,15 mm für 1,0 mm². Aderisolation PP halogenfrei, Außenmantel PUR nach DIN VDE 0250 Teil 818 halogenfrei.

- Mantelfarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderfarben: siehe Datenblatt
- AWM UL Style 21198, 80 °C / 300V

Produkteigenschaften

- Adern für Spannungsversorgung:
3x0,75 mm² und 3x1,0 mm²
- Adern für Signalleitung:
4x0,34 mm², 8x0,5 mm², 16x0,5 mm²
- Schleppkettentauglich
- Halogenfrei

Technische Daten