



H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt

Schlanker Steckverbindereinsatz für Standardanwendungen; Servicefreundlicher Schraubanschluss; Universell für Strom und Spannungsübertragung

- Schlanker Standardeinsatz, einfach anschließbar mit Schraube
- Universell für Strom und Spannungsübertragung

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik

Nutzen

- Schlanker Steckverbindereinsatz für Standardanwendungen
- Servicefreundlicher Schraubanschluss
- Universell für Strom und Spannungsübertragung

Technische Daten

Bemessungsspannung in V	IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom in A	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand	1,5 - 4 mOhm
Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen	16 + PE
Leistungsanschluss	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm ² (2,5 mm ² mit Aderendhülsen abhängig vom Crimpprofil)
Steckzyklen	100
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad	3