



H-D Einsätze für gestanzte und gedrehte Crimpkontakte

Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik

Nutzen

- Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.

Technische Daten

EPIC® H-D 64 gedreht



Bemessungsspannung in V	IEC: 250 V UL: 250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Bemessungsstrom in A	IEC: 10 A UL: 10 A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Kontaktzahlen	64 + PE
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 - 2,5 mm ²
Steckzyklen	100
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft	UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad	3