EPIC® MC Modul: Koax 3pol.

Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik.

Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität; Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen

- Videosignalübertragung RGB in einem Modul

Versand und Lieferung

RoHS

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Steuerungstechnik

Nutzen

- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen

Technische Daten

Bemessungsspannung in V	250 V
Durchgangswiderstand	< 2,7 mOhm
Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet
Kontaktzahlen	3
Leitungsanschluss	Lötanschluss: div. Koax-Kabel
Steckzyklen	100
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3