



**Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik.**

Unterbrechungsfreier Feldbusbetrieb beim Ziehen des Steckverbinders; Übertragungsrate bis 12 Mbit/s; Einfache Konfektionierung mit Schraubanschluss; Schirmverbindung über Zugentlastungsschelle

- Profibus DP Modul zum unterbrechungsfreien Feldbusbetrieb

Versand und Lieferung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Steuerungstechnik

### Nutzen

- Unterbrechungsfreier Feldbusbetrieb beim Ziehen des Steckverbinders
- Übertragungsrate bis 12 Mbit/s
- Einfache Konfektionierung mit Schraubanschluss
- Schirmverbindung über Zugentlastungsschelle

## Technische Daten

Bemessungsspannung in V	30 V
Bemessungsstrom in A	1:00 AM
Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet
Kontaktzahlen	2 / 4 + Schirmung
Leistungsanschluss	Schraubanschluss, für Profibus-Kabel
Steckzyklen	100
Temperaturbereich	-20 °C ... +85 °C
Verschmutzungsgrad	3