



Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung; Höchste Kabelabdichtung; Schnelle und einfache Montage; Großer Klemmbereich; Verdrehsicher

Versand und Lieferung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülle:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Im Innen- und Außenbereich
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

### Nutzen

- Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
- Höchste Kabelabdichtung
- Schnelle und einfache Montage
- Großer Klemmbereich
- Verdrehsicher

## Aufbau

- Wahlweise:
- SKINTOP® MS-M Kabelverschraubung
- SKINTOP® MS-SC-M EMV Anbindung
- SKINTOP® DIX Mehrfachdichteinsatz
- SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter

## Produkteigenschaften

- Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

## Technische Daten

Material	Basis Typ: Körper: Messing vernickelt Verschraubung Dichtung: CR/NBR Schlauch Dichtung: TPE
Schutzart	Kabelseitig: IP 68 Schlauchseitig: IP 54 mit SILVYN® FPS, FD-PU
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C