SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Vereinfachte Montage; Schneller, komfortabler Schirmkontakt; Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung; Höchste Kabelabdichtung; Großer Klemmbereich

- Weltweite IECEx Zulassung
- Optimaler 360° Schirmkontakt

Versand und Lieferung

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "e"
- Chemische, petrochemische Industrie
- Anlagenbau
- Überall wo Kabel und Leitungen im EX-Bereich zusätzlich mechanisch geschützt werden müssen

Nutzen

- Vereinfachte Montage
- Schneller, komfortabler Schirmkontakt
- Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
- Höchste Kabelabdichtung
- Großer Klemmbereich

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Aufbau

- SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter
- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Produkteigenschaften

- Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Technische Daten

Zulassungen	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0033X
Material	Basis Typ: Körper: Messing vernickelt Verschraubung Dichtung: CR/NBR Schlauch Dichtung: TPE EMV-Bürste: Messing
Prüfungen	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Schutzart	Kabelseitig: IP 68 Schlauchseitig: IP 40 mit SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Temperaturbereich	-30°C bis +90°C