



Vereinfachte Montage; Schneller, komfortabler Schirmkontakt; Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung; Höchste Kabelabdichtung; Großer Klemmbereich

- Schlauchverschraubung mit der innovativen BRUSH Lösung
- Optimaler 360° Schirmkontakt

Versand und Lieferung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Schwerindustrie
- In EMV kritischen Umgebungen

### Nutzen

- Vereinfachte Montage
- Schneller, komfortabler Schirmkontakt
- Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
- Höchste Kabelabdichtung
- Großer Klemmbereich

---

## Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® metrisches Zubehör

## Produkteigenschaften

- Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

## Technische Daten

Material	Basis Typ: Körper: Messing vernickelt Verschraubung Dichtung: CR/NBR Schlauch Dichtung: TPE EMV-Bürste: Messing
Schutzart	Kabelseitig: IP 68 Schlauchseitig: IP 40 mit SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 54 mit SILVYN® FPS, FPS-EDU, FD-PU, AS-P
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C