



Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung; Höchste Kabelabdichtung; Schnelle und einfache Montage; Großer Klemmbereich; Verdrehsicher

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülse:
- SILVYN® AS
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
- Innenanwendungen / im Freien
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Nutzen

- Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
- Höchste Kabelabdichtung
- Schnelle und einfache Montage
- Großer Klemmbereich
- Verdrehsicher

Aufbau

- Wahlweise:
- SKINTOP® MS-M Kabelverschraubung
- SKINTOP® MS-SC-M EMV Anbindung
- SKINTOP® DIX Mehrfachdichteinsatz
- SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter

Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® metrisches Zubehör

Produkteigenschaften

- Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Technische Daten

Material	Basis Typ: Körper: Messing vernickelt Verschraubung Dichtung: CR/NBR Schlauch Dichtung: TPE
Schutzart	Kabelseitig: IP 68 Schlauchseitig: IP 40 mit SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 54 mit SILVYN® FPS, FPS-EDU, FD-PU, AS-P
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C