# SILVYN® US-M

SILVYN® US-M ist eine metrische Schlauchverschraubung aus Messing, die je nach Schutzschlauch einen Schutzgrad von IP40 / IP54 / IP66 bietet

Versand und Lieferung

RoHS

# Produktbeschreibung

## Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® FPS/FD-PU
- SILVYN®AS/EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
- Maschinenbau
- Anlagenbau

## Nutzen

- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar

## Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Innentülle (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Dichtungselement
- Überwurfmutter

## Bemerkung

- Notwendige Innentülle nicht im Lieferumfang enthalten
- SILVYN® EE-K
- SILVYN® US-AS/US-EDU-AS
- Müssen abhängig vom gewünschten Schlauchsystem gesondert bestellt werden

## Produkteigenschaften

- Kompakte Bauform
- Durch Verwendung des Messingrings SILVYN® US-MS-DR entsteht eine EMV Verschraubung

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material | Körper: Messing vernickelt<br>Dichtring: TPE |
| Schutzart | IP 40 (mit SILVYN® AS, EDU-AS und EMC AS-CU)<br>IP 54 (mit SILVYN® FPS u. FD-PU)<br>IP 66 (mit SILVYN® AS-P) |
| Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |