

## SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



SILVYN® HCX ist ein flüssigkeitsdichter, temperaturbeständiger Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschutzschlauch und einem thermoplastischen Elastomer Außenmantel

## Versand und Lieferung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Papierindustrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Bahnanwendungen
- Im Freien

### Nutzen

- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Robust
- Erhöht trittfest
- Erhöht temperaturbeständig

## Aufbau

- Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
- Hitzestabilisierter Kunststoffummantelung

## Bemerkung

- VPE = 10m (auf Anfrage)

## Produkteigenschaften

- UV-Beständig

## Technische Daten

Zulassungen

Auf Anfrage

Lieferfarbe

Material

Temperaturbereich

Bahn: SNCF

Größere Längen auf Trommeln, 10m Ringe lieferbar

Schwarz

Metall mit Mantel thermoplastisches Elastomer

-55°C bis +145°C

Kurzzeitig bis +160°C