


SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



SILVYN® HTDL ist ein flüssigkeitsdichter Schutzschlauch mit UL und CSA Approbationen. Er besteht aus einem einfach gefalztem Metallschlauch mit PVC Mantel

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Transformatorenbau
- Bahnanwendungen
- Exporteure

Nutzen

- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Robust
- Erhöht trittfest

Aufbau

- Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
- Kunststoffummantelung

Norm-Referenzen / Zulassungen

- NEC 501-4B

Bemerkung

- Bei den Nennweiten 3/8" bis einschließlich 1 1/4" mit durchlaufendem Kupferleiter für Erdungszwecke. Schwere Metallkerneinlage aus verzinktem Bandstahl mit speziellem hitze- und sonnenlichtbeständigem Kunststoffmantel. Im Ex-Bereich einsetzbar nach NEC 501-4B.

Technische Daten

Lieferfarbe	Schwarz
Material	Metall mit Mantel PVC-Mischung
Temperaturbereich	-40°C bis +105°C kurzzeitig bis +120°C