



SILVYN® LCCH-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten, halogenfreien Kunststoffmantel besitzt.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Öffentliche Einrichtungen
- Maschinenbau
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Im Freien

Nutzen

- Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Erhöht trittfest
- Außen- und erdverlegbar
- Erhöht mechanisch belastbar

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
- Kunststoffummantelung

Bemerkung

- Größe 63 erhältlich auf Anfrage

Produkteigenschaften

- Halogenfrei
- Raucharm
- Niedrige Toxizität

Technische Daten

Norm-Referenzen / Zulassungen

Lieferfarbe

Material

Temperaturbereich

IEC EN 61386-23

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Innenschlauch: Stahl, verzinkt

Außenmantel: Kunststoff halogenfrei

Brandverhalten nach UL 94V-0

-25°C bis +90°C