



Schnelle Montage; Einfache Konfektionierbarkeit; Kostengünstige Schlauchverschraubung; Keine verlierbaren Teile; Neues platzsparendes Design

- Extrem wirtschaftlich
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Neue Verpackungseinheit

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Schaltschrankbau
- Bewegliche Anwendungen
- Anwendungen mit geringem Platzbedarf
- Gebäudeinstallation

Nutzen

- Schnelle Montage
- Einfache Konfektionierbarkeit
- Kostengünstige Schlauchverschraubung
- Keine verlierbaren Teile

- Neues platzsparendes Design

Aufbau

- Anschlussgewinde Metrisch/PG
- 90° Winkel
- Spezielles Klemmsystem

Bemerkung

- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Produkteigenschaften

- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Einteiliges schlankes Design
- Halogen- und cadmiumfrei

Technische Daten

Norm-Referenzen / Zulassungen

Auf Anfrage

Lieferfarbe

Material

Schutzart

Temperaturbereich

IEC EN 61386-23

Farben weiß und lichtgrau (RAL 7035)

Grau, RAL 7031

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

PA66

Halogenfrei

IP 66

-40°C bis +120°C