



Schnelle Montage; Einfache Konfektionierbarkeit; Kostengünstige Schlauchverschraubung; Keine verlierbaren Teile; Neues platzsparendes Design

- Extrem wirtschaftlich
- Neue Verpackungseinheit

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Schaltschrankbau
- Bewegliche Anwendungen
- Anwendungen mit geringem Platzbedarf
- Gebäudeinstallation

Nutzen

- Schnelle Montage
- Einfache Konfektionierbarkeit
- Kostengünstige Schlauchverschraubung
- Keine verlierbaren Teile
- Neues platzsparendes Design

Aufbau

- Anschlussgewinde Metrisch/PG
- Einteiliger Grundkörper
- Spezielles Klemmsystem

Bemerkung

- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Produkteigenschaften

- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Einteiliges schlankes Design
- Halogen- und cadmiumfrei

Technische Daten

Norm-Referenzen / Zulassungen
Auf Anfrage

IEC EN 61386-23
Farben weiß und lichtgrau (RAL 7035)
M12x1,5 / PG 7 für FPAS 10
M40x1,5 / PG 36 für FPAS 42
M50x1,5 / PG 48 für FPAS 54

Lieferfarbe

Grau, RAL 7031
Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material

PA66
Halogenfrei

Schutzart

IP 66

Temperaturbereich

-40°C bis +120°C