



SILVYN® FPAS ist ein parallel-gewellter Kabelschuttschlauch, der zusammen mit den vielfältigen Zubehörteilen einen ausgezeichneten Kabelschutz bietet.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Im Innen- und Außenbereich

Nutzen

- Formstabil
- Flexibel
- Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
- Erhöht trittfest
- Schlagfest

Aufbau

- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien

Technische Daten

Zulassungen	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage	lieferbar in PA 12
Lieferfarbe	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material	PA 6 Halogenfrei
Temperaturbereich	Brandverhalten nach UL 94V-2 -40°C to +120°C statisch -20°C to +100°C dynamisch