



Schnelle Montage; Vibrationsschutz; Zusätzliche Kabelzugentlastung; Zusätzliche Kabelabdichtung; Optimale EMV Anbindung

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülle:
- SILVYN® FPAS
- Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen

Nutzen

- Schnelle Montage
- Vibrationsschutz
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzliche Kabelabdichtung
- Optimale EMV Anbindung

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- EMV Kabelverschraubung
- Oberteil mit Rundum Verzahnung

Produkteigenschaften

- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Zulassungen | IEC EN 61386-23 |
| Auf Anfrage | Mit 45° Winkel |
| | Mit 90° Winkel |
| Lieferfarbe | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material | Messing vernickelt |
| | PA66 |
| | Halogenfrei |
| Schutzart | Schlauch: IP66 |
| | Kabel: IP68 |
| Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |