




Schnelle Montage; Vibrationsschutz; Zusätzliche Kabelzugentlastung; Zusätzliche Kabelabdichtung; Optimale EMV Anbindung

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülle:
- SILVYN® FPAS
- Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen

Nutzen

- Schnelle Montage
- Vibrationsschutz
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzliche Kabelabdichtung
- Optimale EMV Anbindung

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- EMV Kabelverschraubung
- Oberteil mit Rundum Verzahnung

Produkteigenschaften

- In schwarz UV- und Witterungsbeständig
- Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Technische Daten

Zulassungen	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage	Mit 45° Winkel
	Mit 90° Winkel
Lieferfarbe	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material	Messing vernickelt
	PA66
	Halogenfrei
Schutzart	Schlauch: IP66
	Kabel: IP68
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C