



SILVYN® RILL PA6 ist der Klassiker unter den Kabelschutzlösungen und bietet mit der feingewellten Struktur und den vielfältigen Zubehörteilen hervorragenden Kabelschutz.

- Höchste Sicherheit im Brandfall

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Im Aussenbereich (in schwarz)

Nutzen

- Formstabil
- Flexibel
- Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0
- Druckfest
- Geringes Gewicht

Aufbau

- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL FILENUMBER E308201

Bemerkung

- UV- und witterungsbeständig in schwarz

Produkteigenschaften

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien

Technische Daten

Zulassungen	UR File No. E308201 VDE EN/IEC 618386-23 DNV, Lloyd's Register Bahn: DB DIN 5510 Teil2 (S4/SR2/ST2) SNCF NFF16-101/102 (I2/f2) UNDERGROUND BS 6853
Lieferfarbe	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9011, UV-beständig
Material	PA 6 Silikonfrei Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Temperaturbereich	-40°C bis +115°C kurzzeitig +150°C