



SILVYN® TC bietet eine innovative Schutzschlauchlösung durch das integrierte metrische Gewinde. Montierbar mit einer Gegenmutter.

- Keine Schlauchverschraubung notwendig
- Mit Gegenmutter verwendbar
- Definierte Segmentlängen

Versand und Lieferung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- Schaltschrankbau
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Im Innen- und Außenbereich

### Nutzen

- Formstabil
- Flexibel
- Integriertes Gewinde
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation

---

## Aufbau

- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

## Bemerkung

- Um eine möglichst hohe IP Schutzart zu erzielen, empfehlen wir eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden
- In den Größen M10 / M12 / M16 / M40 / M50 erhältlich auf Anfrage
- Segmentlänge 222 mm

## Produkteigenschaften

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien

## Technische Daten

Auf Anfrage	M10 / M12 / M16 / M40 / M50
Lieferfarbe	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material	PA 6
	Halogenfrei
	Brandverhalten nach UL 94 HB
Temperaturbereich	-40°C bis +120°C