



Wirtschaftliche Kunststoffausführung; seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an; Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen; maßtolerantes System; Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Zur Einführung von Flachkabeln.
- Fördermittel
- Pumpen
- Aufzugsbau
- Schaltschrankbau

Nutzen

- Wirtschaftliche Kunststoffausführung
- seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
- Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen
- maßtolerantes System
- Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
- Passende Flachkabel bzw. Flachleitungen siehe ÖLFLEX® LIFT F für Innenanwendung, oder ÖLFLEX® CRANE F für Außenanwendungen

Technische Daten

Achtung	Einbaumaße siehe Anhang T21
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe	RAL 7035 lichtgrau
Material	Körper: Polyamide Spezialdichteinsatz: CR
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-30°C bis +80°C