



Platz- und gewichtseinsparende Verwendung aufgrund dünner Leitungsdurchmesser; Verringerung der Bauhöhe

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen.
- Light- and Sound Anwendungen
- Schaltschrankbau

Nutzen

- Platz- und gewichtseinsparende Verwendung aufgrund dünner Leitungsdurchmesser
- Verringerung der Bauhöhe

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

- Passender O-Ring siehe SKINDICHT® O-Ring Perbunan®
- SKINDICHT® KW-M kann mit jeder Kabelverschraubung kombiniert werden, insbesondere mit SKINTOP® ST-M
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M

Technische Daten

Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Lieferfarbe	ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material	RAL 7001, silbergrau
Schutzart	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich	IP 55
	-20°C bis +80°C