



Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser; Hohe Zugentlastung; Robust; Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.

Nutzen

- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

- SKINDICHT® SHZ-M-XL ist baugleich der SKINDICHT® SHZ-M, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen
- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
- Beispiel-Bestellbezeichnung:
SHZ-M 16 / 9
16 = Anschlussgewinde metrisch
9 = Funktionsgewinde PG

Technische Daten

Achtung	Einbaumaße
Klassifikation	siehe Anhang T21
Material	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Schutzart	ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Temperaturbereich	Körper: Messing vernickelt
	Dichtring: CR/NBR
	O-Ring: NBR
	IP 55
	-20°C bis +80°C