




Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser; Hohe Zugentlastung; Hohe mechanische Belastbarkeit

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für raue Einsatzbedingungen.
- Baustellen
- Anlagenbau
- Elektromotorenbau

Nutzen

- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Hohe Zugentlastung
- Hohe mechanische Belastbarkeit

Aufbau

- PG Anschlussgewinde

Bemerkung

- SKINDICHT® SKZ-XL ist baugleich der SKINDICHT® SKZ, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen
- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
- Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV

Technische Daten

Achtung	Einbaumaße
Klassifikation	siehe Anhang T21
Material	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Schutzart	ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Temperaturbereich	Körper: Messing vernickelt
	Einschnittdichtring: CR
	O-Dichtring: NBR
	IP 55
	-20°C bis +80°C