SKINDICHT® SR

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz; Hohe Zugentlastung; Robust; Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser; Hohe Schutzart

Versand und Lieferung

CE

RoHS

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Handgeräte
- Ortsveränderliche Betriebsmittel
- Baustellen
- Bewegliche Maschinenteile

Nutzen

- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
- Hohe Schutzart

Aufbau

- PG Anschlussgewinde

Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
- EMV-Ausführung, siehe SKINDICHT® SRE

Technische Daten

Achtung	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR Knickschutz: CR
Schutzart	IP 65
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C