SKINDICHT® VENT EDELSTAHL

Entlüftungssystem für Gehäuse; Enstehung von Kondenswasser in Elektronikgehäusen wird verhindert; Druckausgleichselemte garantieren einen störungsfreien und wartungsarmen Betrieb

- Atmungsaktives Druckausgleichselement mit Membrantechnik

Versand und Lieferung

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Einfacher Einbau in Geräte (z.B. Schaltschrank)
- Schaltschrank- und Anlagenbau
- Messtechnik

Nutzen

- Entlüftungssystem für Gehäuse
- Enstehung von Kondenswasser in Elektronikgehäusen wird verhindert
- Druckausgleichselemte garantieren einen störungsfreien und wartungsarmen Betrieb

Aufbau

- Luftdurchlass: 100mbar=0,4 l/min - Standardversion

Luftdurchlass: 100mbar=2,4 l/min - UL-Ausführung

Norm-Referenzen / Zulassungen

- Wahlweise zugelassen nach UL 508 A

Bemerkung

- Weitere Details: siehe Datenblatt

Produkteigenschaften

- Verschlusselement und Druckausgleich in Einem
- Geringer Platzbedarf
- Hoher Luftdurchsatz

Technische Daten

Zulassungen	Metrisches Gewinde nach EN 60423
Bemerkung	Membrane: Acryl - CoPolymer
Material	Edelstahl 1.4305
	O-Ring - NBR
Schutzart	IP 66 IP 67 - 0,1 bar IP 68 - 1 bar (nur Stansardversionen mit Flachdichtung)
Temperaturbereich	statisch: -40°C bis +100°C