



Zeitsparende Installation; Hohe Packungsdichte; Zugentlastung schließt sich automatisch beim Durchschieben des Kabels; Zur Fehlerbehebung, Wartung oder Nachrüstung können die einzelnen Kabel durch die Federklemmung leicht gelöst und ausgetauscht werden

Versand und Lieferung







# Produktbeschreibung

### **Anwendungsgebiete**

• Gehäusedurchführung für den Anschluss von Sensor-, Aktor- und Busleitungen

#### Nutzen

- Zeitsparende Installation
- Hohe Packungsdichte
- Zugentlastung schließt sich automatisch beim Durchschieben des Kabels
- Zur Fehlerbehebung, Wartung oder Nachrüstung können die einzelnen Kabel durch die Federklemmung leicht gelöst und ausgetauscht werden

## **Bemerkung**

#### **Cablefix**



• Durchführung der Meterware nur unkonfektioniert möglich (ohne Steckverbinder).

# Lieferumfang

• Inklusive Blindstopfen, wenn keine Vollbelegung

#### **Technische Daten**

Klassifikation ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-Aktor-

Steckverbinder

Material Flansch: PA 6.6

Dichtung: SBR/NBR 45

Schutzart IP 55