



Zeitsparende Installation; Hohe Packungsdichte; Zugentlastung schließt sich automatisch beim Durchschieben des Kabels; Zur Fehlerbehebung, Wartung oder Nachrüstung können die einzelnen Kabel durch die Federklemmung leicht gelöst und ausgetauscht werden

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Gehäusedurchführung für den Anschluss von Sensor-, Aktor- und Busleitungen

Nutzen

- Zeitsparende Installation
- Hohe Packungsdichte
- Zugentlastung schließt sich automatisch beim Durchschieben des Kabels
- Zur Fehlerbehebung, Wartung oder Nachrüstung können die einzelnen Kabel durch die Federklemmung leicht gelöst und ausgetauscht werden

Bemerkung

-
- Durchführung der Meterware nur unkonfektioniert möglich (ohne Steckverbinder).

Lieferumfang

- Inklusive Blindstopfen, wenn keine Vollbelegung

Technische Daten

Klassifikation

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-Aktor-
Steckverbinder

Material

Flansch: PA 6.6

Dichtung: SBR/NBR 45

Schutzart

IP 55