# SKINTOP® BS-M

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz; Kabelschonung; Funktionssicherung; Zur Sicherung flexibler Kabel

Versand und Lieferung

## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Handgeräte
- Roboterindustrie
- Light- and Sound Anwendungen
- Bewegliche Maschinenteile

### Nutzen

- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung
- Zur Sicherung flexibler Kabel

### Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

## Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

## Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
- Version mit Reduziereinsatz zur Abdichtung kleinerer Kabelquerschnitte SKINTOP® BSR-M auf Anfrage
- Versionen SKINTOP® BS M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Achtung | Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21 |
| Auf Anfrage | mit Reduzierdichtring |
| Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung |
| Lieferfarbe | RAL 7001 silbergrau<br>RAL 7035 lichtgrau<br>RAL 9005 schwarz/UV-beständig |
| Material | Körper: Polyamid<br>Dichtung: CR |
| Schutzart | IP 68 - 5 bar<br>IP 69 K in Vorbereitung |
| Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |