Zuverlässiger Biege- und Knickschutz; Kabelschonung; Funktionssicherung; Zur Sicherung flexibler Kabel

Versand und Lieferung

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Handgeräte
- Apparatebau
- Light- and Sound Anwendungen
- Bewegliche Maschinenteile

Nutzen

- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung
- Zur Sicherung flexibler Kabel

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M

Technische Daten

Achtung	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Zulassungen	?Größe M16 - UR Größe M20/M25 - UL
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe	RAL 7001, silbergrau
Material	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Schutzart	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C