



Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig; Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem; Einfache, freie Montage in jeder Position; Vibrationsschutz; Kein Gewinde benötigt

- Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Solaranwendungen
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Klimatechnik

Nutzen

- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Vibrationsschutz

- Kein Gewinde benötigt

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

Lieferumfang

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material	Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial Elastomer
Schutzart	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M32)
Temperaturbereich	dynamisch: -20°C bis +100°C statisch: -40°C bis +100°C