



SKINTOP® halogenfrei

Hohe Funktionssicherheit; Extrem flammwidrig nach UL 94 V0; Komplette halogenfrei (auch das Dichtmaterial); Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung; Dauerhafter Vibrationsschutz

- Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen Prüfung nach DIN EN 45545-2:2013

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht.
- Öffentliche Gebäude
- Belüftungsanlagen
- Tunnelbauten
- U-Bahnen und Zügen

Nutzen

- Hohe Funktionssicherheit
- Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
- Komplette halogenfrei (auch das Dichtmaterial)

- Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung
- Dauerhafter Vibrationsschutz

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Technische Daten

Achtung	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe	RAL 7035 lichtgrau
Material	Polyamid UL 94V-0 - halogenfrei Dichtring: LSE 1 - halogenfrei O-Ring: LSE 1 - halogenfrei
Prüfungen	Glühdrahtprüfung EN 60695-2-1/1 +960°C
Schutzart	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C