



Speziell für dicke Wandstärken; Hohe Funktionssicherheit; Optimale Zugentlastung; Große, variable Klemmbereiche

Versand und Lieferung

























Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

• Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken.

Nutzen

- Speziell für dicke Wandstärken
- Hohe Funktionssicherheit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche

Aufbau

• Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

SKINTOP® MS-M-XL



Norm-Referenzen / Zulassungen

• UL File Nr. E79903

Bemerkung

• Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M

• Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Technische Daten

Achtung Einbaumaße und

Anzugsdrehmomente

siehe T21

Klassifikation ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Bemerkung In Edelstahl V2A erhältlich Material Körper: Messing vernickelt

Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR

Schutzart IP 68 - 10 bar

IP 69 K

Temperaturbereich dynamisch: -30°C bis +100°C

statisch: -40°C bis +100°C