



Zubehöervielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze); Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit; Dauerhafter Vibrationsschutz; Optimale Zugentlastung; Große, variable Klemmbereiche

Versand und Lieferung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- Überall wo Kabel und Leitungen sicher in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
- Maschinen- und Apparatebau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik

### Nutzen

- Zubehöervielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)
- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche

### Aufbau

- PG Anschlussgewinde

## Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

## Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL

## Technische Daten

Achtung	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Prüfungen	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Schutzart	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C