



Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit; Dauerhafter Vibrationsschutz; Optimale Zugentlastung; Große, variable Klemmbereiche; Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

Nutzen

- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

Aufbau

- PG Anschlussgewinde

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL

Technische Daten

Achtung	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Prüfungen	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Schutzart	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C