




Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung; Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen.
- Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz.

Nutzen

- Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
- Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile

Aufbau

- SKINTOP® DIX-M VITON® ist beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.

Bemerkung

- IP 68 kann erreicht werden wenn alle Öffnungen geschlossen sind und alle Bohrungen optimal belegt sind, d. h. bei Verwendung von Leitungen mit nominalem Durchmesser und/oder SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen

Technische Daten

Auf Anfrage
Klassifikation

Lieferfarbe
Material

Schutzart
Temperaturbereich

Sonderformen
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube
Schwarz, RAL 9005
NBR
VITON®
IP 54
-40°C bis +100°C