



Optimale Abdichtung bei Verwendung von AS-I Busleitungen; Einfache Durchführung vorkonfektionierter Leitungen (Feldbus- und RJ-45 Stecker); Zugentlastung

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Diese Dichtungen können anstelle unserer Standarddichtungen in den SKINTOP® Kabelverschraubungen eingesetzt werden.
- Schaltschränke
- Steuerpulte
- Büros
- Automatisierungstechnik

Nutzen

- Optimale Abdichtung bei Verwendung von AS-I Busleitungen
- Einfache Durchführung vorkonfektionierter Leitungen (Feldbus- und RJ-45 Stecker)
- Zugentlastung

Aufbau

- Passgenauer Ausschnitt zur Einführung von AS-I Busleitungen
- Dichteinsatz mit Vorbohrung und Längsschnitt zur einfachen Einführung konfektionierter RJ-45 Netzwerkleitungen
- Dichteinsatz mit Vorbohrung und Längsschnitt zur einfachen Einführung konfektionierter Feldbusleitungen
- Mehrfachdichteinsätze mit Vorbohrungen und Längsschnitten zur Einführung mehrerer konfektionierter Leitungen

Bemerkung

- IP 68 kann erreicht werden wenn die Bohrung optimal belegt ist, d. h. bei Verwendung von Standard AS-I Busleitungen

Technische Daten

Klassifikation

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Lieferfarbe

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Material

Schwarz, RAL 9005

Schutzart

NBR

Temperaturbereich

IP 54

-40°C bis +100°C