



Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität; Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

Nutzen

- Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses

Aufbau

- PG Anschlussgewinde

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

Bemerkung

- UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen
- Konstruiert zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® ST(R)

Technische Daten

Auf Anfrage	Version ohne Bund (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)
Klassifikation	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C